

## Caractéristiques techniques

- Essence : Sapin - Épicéa origine France
- Classe de résistance mécanique : C18
- Hygrométrie : Bois frais de sciage
- Process : Bois calibrés, 4 faces nettes - Coupés d'équerre
- Longueur : 3.00 à 6.00 ml tous les 0.50 ml



BF0018

Produit	Épaisseur (mm)	Largeur (mm)	Pièces par colis	4,00 ml	5,00 ml	6,00 ml
<b>CHEVRONS BOTTELES</b>	38	100	160	✓	✓	
	40	60	288	✓	✓	
	50	70	224	✓	✓	
		75	196	✓	✓	
	60	80	140	✓	✓	
63	75	140	✓	✓		
<b>MADRIERS</b>	63	175	54	✓	✓	
	75	150	56	✓	✓	
		200	40	✓	✓	✓
		225	40	✓	✓	✓
80	100	88	✓	✓		
<b>POUTRES</b>	100	120	64	✓		
		200	40	✓	✓	✓
	200	200	20	✓	✓	
<b>VOLIGES</b>	15	150	252	✓		
	18	150	224	✓		
		200	160	✓	✓	
	27	150	154	✓		
		200	110	✓	✓	

✓ Produit «Plan de vente» BDD / Dispo. Stock  
Information communiquée à titre indicatif. Merci de vérifier  
la disponibilité des colis auprès de notre service commercial.

## Options et compléments de gamme

- Production en douglas frais de sciage possible sur demande spéciale
- Traitement classe II par trempage jaune ou incolore
- Séchage – Rabotage – Brossage

## Service commercial

- Tél. : +33 4 76 71 15 02
- commercial@bdd-aeb.fr

**Le « + » BDD :**  
**Produit de traitement**  
**classe II biosourcé\***

\*Un produit biosourcé est un produit entièrement ou partiellement issu de la biomasse. (Source : norme NF EN16575 : 2014)  
La biomasse est une énergie d'origine biologique, soit tout ou partie composée de plantes, arbres, algues (...) et qui n'a pas été intégrée dans des formations géologiques et/ou fossilisées.

