

### Caractéristiques techniques

- Essence : Épicéa ou Douglas origine France
- Classe de résistance mécanique : C24
- Hygrométrie : Bois secs séchoirs - Hygrométrie stabilisée à 18+/-2%
- Process : Bois rabotés 4 faces, 4 angles chanfreinés - Coupés d'équerre
- Longueurs standard : 5.10 – 5.50 – 6.00 ml



BF0018

Produit	Épaisseur (mm)	Largeur (mm)	Pièces par colis	5,10 ml	5,50 ml	6,00 ml
<b>BOIS OSSATURE</b>	45	95	168	Epic. / Dgs		Epic. / Dgs
		120	126	Epic. / Dgs		Epic. / Dgs
		145	112	Epic. / Dgs	Epic.	Epic. / Dgs
		220	70	Epic. / Dgs		Epic. / Dgs

Produit «Plan de vente» BBD  
Dispo. Stock - «Essence»  
Information communiquée à titre indicatif. Merci de vérifier  
la disponibilité des colis auprès de notre service commercial.

## Le « + » BDD : Produit de traitement classe II biosourcé\*

\*Un produit biosourcé est un produit entièrement ou partiellement issu de la biomasse. (Source : norme NF EN16575 : 2014)  
La biomasse est une énergie d'origine biologique, soit tout ou partie composée de plantes, arbres, algues (...) et qui n'a pas été intégrée dans des formations géologiques et/ou fossilisées.

### Options et compléments de gamme

- Autres sections et / ou longueurs possibles sur demande spéciale
- Traitement classe II par trempage jaune ou incolore

### Service commercial

- Tél. : +33 4 76 71 15 02
- commercial@bdd-aeb.fr

