BDD
Bois du Dauphiné
Le bois optimum

BOIS DE CHARPENTE COUVERTURE ET COFFRAGE

CHE-VRON	38	38	480	✓	✓
		100	160	✓	✓
	40	60	288	✓	✓
	50	70	224	✓	✓
	60	80	140	✓	✓
MADRIER	50	150	84	✓	✓
	63	175	54	✓	✓
	75	150	56	✓	✓
		200	40	✓	✓
		225	40	✓	✓
	80	100	88	✓	✓
SOLIVE	32	150	112	✓	✓
		175	96	✓	✓
	38	175	84	✓	✓
		200	75	✓	✓
		225	75	✓	✓
POUTRE	100	120	64	✓	✓
		200	40	✓	✓
		250	32	✓	✓
		300	24	✓	✓
		350	24	✓	✓
	200	200	20	✓	✓
VOLIGE	15	150	252	✓	✓
	18	150	224	✓	✓
		200	160	✓	✓
	22	150	189	✓	✓
	27	150	154	✓	✓
		200	110	✓	✓
		250	88	✓	✓
COF-FRAGE*	60	80	140	✓	
	63	175	64	✓	
		200	45	✓	
	27	150	154	✓	
		200	110	✓	

** Essence divers résineux (sapin – épicéa – douglas).*

✓ Produit «Plan de vente» BDD
information communiquée à titre indicatif, autres sections et longueurs sur demande spéciale.

bois-de-france.org
BF0018

Caractéristiques techniques

- Essence : Sapin - Épicéa origine France
- Classe de résistance mécanique : C18
- Hygrométrie : Bois frais de sciage
- Process : Bois calibrés, 4 faces nettes - Coupés d'équerre
- Longueur : 3.00 à 6.00 ml tous les 0.50 ml

Options et compléments de gamme

- Production en douglas frais de sciage possible sur demande spéciale
- Traitement classe II par trempage jaune ou incolore
- Séchage – Rabotage – Brossage

CE PEFC™ 10-32-10

Service commercial

- Tél. : +33 4 76 71 15 02
- contact@bdd-aeb.fr

Le « + » BDD :
Produit de traitement classe II biosourcé*

**Un produit biosourcé est un produit entièrement ou partiellement issu de la biomasse. (Source: norme NF EN16575 : 2014). La biomasse est une énergie d'origine biologique, soit tout ou partie composée de plantes, arbres, algues (...) et qui n'a pas été intégrée dans des formations géologiques et/ou fossilisées.*