

BOIS D'OSSATURE

Caractéristiques techniques

- Essence : Épicéa ou Douglas origine France
- Classe de résistance mécanique : C24
- Hygrométrie : Bois secs séchoirs - Hygrométrie stabilisée à 18%
- Process : Bois rabotés 4 faces, 4 angles arrondis - Coupés d'équerre
- Longueurs standard : 5.10 – 5.50 – 6.00 ml

BF0018

Produit	Épaisseur (mm)	Largeur (mm)	Pièces par colis	5,10 ml	5,50 ml	6,00 ml
BOIS OSSATURE	45	95	168	Epic. / Dgs		Epic. / Dgs
		120	126	Epic. / Dgs		Epic. / Dgs
		145	112	Epic. / Dgs	Epic.	Epic. / Dgs
		160	98	Epic. / Dgs		Epic. / Dgs
		220	70	Epic. / Dgs		Epic. / Dgs

Produit «Plan de vente» BDD

Information communiquée à titre indicatif.

Le « + » BDD :
Produit de traitement classe II biosourcé*

*Un produit biosourcé est un produit entièrement ou partiellement issu de la biomasse. (Source : norme NF EN16575 : 2014)
La biomasse est une énergie d'origine biologique, soit tout ou partie composée de plantes, arbres, algues (...) et qui n'a pas été intégrée dans des formations géologiques et/ou fossilisées.

Options et compléments de gamme

- Autres sections et / ou longueurs possibles sur demande spéciale
- Traitement classe II par trempage jaune ou incolore
- Bâchage 5 faces

Service commercial

- Tél. : +33 4 76 71 15 02
- contact@bdd-aeb.fr

CE PEFC 10-32-10