

BOIS DE FERMETTE

Caractéristiques techniques

- Essence : Épicéa origine France
- Classe de résistance mécanique : C24
- Hygrométrie : Bois frais de sciage
- Process : Bois calibrés, 4 faces nettes - Coupés d'équerre
- Longueur : 3.00 à 6.00 ml tous les 0.50 ml

BF0018

Produit	Épaisseur (mm)	Largeur (mm)	Pièces par colis
FERMETTE	36	60	270
		72	225
		97	165
		112	135
		122	135
		147	105
		172	90
		197	75
		222	75
		247	60

Le « + » BDD :
Produit de traitement classe II biosourcé*

**Un produit biosourcé est un produit entièrement ou partiellement issu de la biomasse. (Source : norme NF EN16575 : 2014)*
La biomasse est une énergie d'origine biologique, soit tout ou partie composée de plantes, arbres, algues (...) et qui n'a pas été intégrée dans des formations géologiques et/ou fossilisées.

Options et compléments de gamme

- Traitement classe II par trempage jaune ou incolore
- Séchage sous vide
- Étrésillons / Entretoises en longueur 564 mm et 609 mmm
- Bois de contreventements « divers résineux » en 25 x 75 et 25 x 100 - 3,00 à 5,00 m

Service commercial

- **Tél. : +33 4 76 71 15 02**
- contact@bdd-aeb.fr

PEFC 10-32-10